

KD 12/6600

Zünddurchschlagsichere Leitungsdurchführung / flameproof conductor bushing

Zeichnungs-Nummer	205 - 98 und 205 - 98/1
EG- Baumusterprüfbescheinigung Nummer	PTB 98 ATEX 1066 U
Artikel-Nummer	29 - 91 / 205 - *



EMIL A. PETERS GmbH & Co. KG · D-58636 ISERLOHN

PEIERS

Technische Daten / technical information

Isolator insulator	Keramik ceramics
Gewindebuchse screwed bush	ø 70 mm mit Nuten with slots
Einschraubgewinde thread	M60 x 2 Standard andere Gewinde möglich other threads available
Gewindelänge thread length	25 mm
Durchführungsbolzen bolt diameter and material	12 ø CuZn39Pb3, E-Cu, Bronze
Zul. Dauerstromstärke constant current	250 A nach DIN 46200 315 A
Bemessungsspannung rated voltage	6600 V
Zulässige Temperatur range of temperature	-55°C bis +90° C

Beispiele für mögliche Anschlußklemmenkombinationen

DR = | • Ha
AR = | • M'

* Bolzen aus folgenden Materialien möglich:
M = für Messingbolzen
C = für Kupferbolzen
B = für Bronzebolzen

Durchführungen als Prüfmuster für das Zulassungsverfahren gemäß EN 60 079-1, Abs. 15.2.2.2, 2.Verfahren werden auf Anfrage angefertigt.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und Ex-RL 94/9/EG

Die KD-Serie ist nicht mehr im Lieferprogramm (Ausnahme KD12/6600), kann jedoch durch die baugleiche PLD-Serie ersetzt werden.