



Umschlagkreis $\varnothing 26$
entspricht dem Außen- \varnothing
der Klemme M6

a: Der Kopf der Sechskantschraube (Teil 7)
übertagt den Umschlagkreis um ca. 1mm.

Freimaßtol.: $\pm 0,1$

4	2	Federring 12-27/A5, DIN 127, Fst	8	1	Kerbnagel 12-33/2x10, DIN 1476, St
3	1	Druckplatte 22-20/168, Ms58	7	1	6kt-Schraube 12-25/933-4x8, DIN 933 Sz
2	1	Klemmstück 22-21/168, Ms58	6	1	Federring 12-27/A4, DIN 127, Fst
1	1	Klemmenkörper 22-22/168, Ms58	5	2	6kt-Schraube 12-25/933-5x18, DIN 933 Sz
Teil	Stck.	Benennung	Teil	Stck.	Benennung

				Datum	Name
				Bearb. 04.12.13	Blokesz
				Gepr. 21.08.14	S.Dill
				Norm	
Zust.	Änderung	Datum	Name	Emil A. Peters GmbH & Co. KG Westfalenstr. 85 D-58636 Iserlohn	

<h2>Gelenkschraubklemme M6</h2>		Zeichnungsnummer <h3>29-94/169-M6</h3>	M -